



## ONDERHOUDSOLIE

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Een mengeling van natuurlijke oliën voor de bescherming en het onderhoud van geoliede houten vloeren en vloeren die behandeld zijn met UV olie.

### TECHNISCHE GEGEVENS

ASPECT	Gele vloeistof
FYSISCHE TOESTAND	Dikke stroperige vloeistof
GEUR	lijnolie
VLAMPUNT	boven 61°C
OPLOSBAARHEID IN WATER	niet
DENSITEIT	ca. 0,83

### VOORBEHANDELING

Vuil en zeepresten verwijderen met de 'Cabbani intensief reiniger' en zuiver water, vervolgens volledig laten uitdrogen.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Goed schudden voor gebruik. De Cabbani onderhoudsolie zeer dun en egaal aanbrengen met een swiffer, microvezeldoek of boenmachine met witte of beige pad. Enkele minuten laten indringen. Veeg nadien het oppervlak nog eens na met droge, pluisvrije doek. De onderhoudsolie goed droogwrijven om kleven te vermijden.

### DROOGTIJD

Vrij laten drogen gedurende 12 uren. De vloer niet behandelen met water gedurende die tijd.

### UITSTRIJKVERMOGEN

50 m<sup>2</sup>/l.

### VERDERE BEHANDELING

Wij raden aan deze behandeling jaarlijks te herhalen, bij vloerverwarming zelfs minstens 2x. Regelmatig onderhouden met 'Cabbani Parketzeep'.

### SPECIFIEKE INFORMATIE

Dompel de doeken of pads in water na gebruik, wegens zelfontbranding gevaar. Gebruik zo min mogelijk water op uw houten vloer. Teveel water kan schade aan uw vloer veroorzaken.

Veiligheidsvoorschrift: Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Voor meer info: [www.cabbani.com](http://www.cabbani.com)