

CHEVRON 14P (CONTREPLAQUÉ BOULEAU)

DESCRIPTIF

Point d'Hongrie contrecollé 3 plis; parement de bois véritable / support contreplaqué 100% bouleau / contrebalancement en bois déroulé. Rainure et languette 4 côtés. Micro chanfreins sur 4 côtes. Tolérance dimensionnelle $\pm 0,2\text{mm}$.

	CHEVRON S14P				CHEVRON L14P	
Epaisseur totale	14 mm				14 mm	
Epaisseur parement	3,2 mm				3,2 mm	
Dimensions disponibles	600 x 92 mm				700 x 124 mm	
Choix disponibles	Select	Rustic			Select	Rustic
Collections Disponibles	01 02 diLorenzo	01 02 04 diLorenzo			01 02 04 diLorenzo	
Décor disponibles	Monolame				Monolame	

NORMES & CLASSEMENTS

	CHEVRON S14P				CHEVRON L14P	
Résistance thermique	0,08 m²K/W				0,08 m²K/W	
Conductivité thermique	0,17 W/mK				0,17 W/mK	
Classement UPEC (chêne)	Classe 31				Classe 31	

Bois issus de forêts françaises et européenne (chêne)
Classement PEFC 10-31-1213 (issus de forêts gérées durablement)

FSC FCBA-COC-000366 (en option sur demande)

Marquage CE conforme à la norme EN14342

Classement sanitaire A+ (délivré par le FCBA)

Garantie 15 ans sur la conception du produit (cf. fiche application de la Garantie)

Fabriqué 100% en France

Humidité sortie d'usine: 9% $\pm 2\%$

Classement au feu: Dfl s1 / M4

Dégagement de formaldéhyde : E1

POSE & USAGE

La pose et l'entretien doivent se faire dans les règles de l'art.
Voir les notices de pose sur notre site www.cabbani.com/fr/ téléchargements.

La pose doit se faire flottante sur sous couche ou bien collée en plein. Il faut se rapporter au fabricant de colle pour information sur quelle colle utiliser.

La finition vernie usine est sans solvant, COV, formaldéhyde. Le vernis mat correspond à 7 gloss (± 3) et le satiné à 20 gloss (± 3). La finition huilée usine est naturelle et sans solvant. Il faut se rapporter à la fiche de protocole d'entretien pour la bonne utilisation de ce produit.
Utiliser le logiciel pratique pour calculer votre espace sur: patterns.cabbani.com

	CHEVRON S14P		CHEVRON L14P
Possibilité de poncer	2x		2x
COMPATIBILITÉ SOL CHAUFFANT			
Circulation eau chaude	Oui		Oui
Radiant	Oui		Oui
Réversible	Oui		Oui

Les conditions d'utilisation et de pose sur sol chauffant et réversible doivent être connues et scrupuleusement appliquées, consulter les notices de pose dans les paquets et le site www.cabbani.com.

EVOLUTION

Le bois est une matière vivante, chaque lame est donc différente (structure, couleur, ...).

Lorsqu'une teinte est appliquée, elle ne peut pas donner un résultat uniforme et l'évolution de la couleur aura tendance à homogénéiser l'aspect. Le chêne naturel aura tendance à évoluer plus brun et plus jaune. Le chêne teinté sera relativement stable dans le temps.

Les produits d'entretiens CABBANI® permettront de nourrir le bois et de raviver l'aspect d'origine.

