

DESIGNER 08H (HDF)

DESCRIPTIF

Contrecollé 3 plis: parement de bois véritable / support HDF / contrebalancement en bois tranché. Rainure et languette 4 côtés. Micro chanfreins sur 2 côtes. Tolérance dimensionnelle $\pm 0,2\text{mm}$.

	DESIGNER 08H		
Epaisseur totale	8 mm		
Epaisseur parement	0,6 mm		
Dimensions disponibles	1940 x 194 mm		
Choix disponibles	Select		
Collections Disponibles	01 02		
Décor disponibles	Monolame		

NORMES & CLASSEMENTS

	DESIGNER 08H	
Résistance thermique	0,043 m²K/W	
Conductivité thermique	0,230 W/mK	
Classement UPEC (chêne)	Classe 23	

Classement PEFC 10-31-1213 (issus de forêts gérées durablement)

FSC FCBA-COC-000366 (en option sur demande)

Marquage CE conforme à la norme EN 14342

Classement sanitaire A (délivré par le FCBA)

Garantie 15 ans sur la conception du produit (cf. fiche application de la Garantie)

Fabriqué 100% en France

Humidité sortie d'usine: 9% $\pm 2\%$

Classement au feu: DFL s1

Dégagement de formaldéhyde : E1

POSE & USAGE

La pose et l'entretien doivent se faire dans les règles de l'art. Voir les notices de pose sur notre site www.cabbani.com/fr/téléchargements.

La pose doit se faire flottante sur sous couche ou bien collée en plein. Il faut se rapporter au fabricant de colle pour information sur quelle colle utiliser.

La finition vernie usine est sans solvant, COV, formaldéhyde. Le vernis mat correspond à 7 gloss (± 3) et le satiné à 20 gloss (± 3). La finition huilée usine est naturelle et sans solvant. Il faut se rapporter à la fiche de protocole d'entretien pour la bonne utilisation de ce produit.

	DESIGNER 08H	
Possibilité de poncer	non	
COMPATIBILITÉ SOL CHAUFFANT		
Circulation eau chaude	oui	
Radiant	oui	
Réversible	oui	

les conditions d'utilisation et de pose sur sol chauffant et réversible doivent être connues et scrupuleusement appliquées, consulter les notices de pose dans les paquets et le site www.cabbani.com.

EVOLUTION

Le bois est une matière vivante, chaque lame est donc différente (structure, couleur, ...).

Lorsqu'une teinte est appliquée, elle ne peut pas donner un résultat uniforme et l'évolution de la couleur aura tendance à homogénéiser l'aspect. Le chêne naturel aura tendance à évoluer plus brun et plus jaune. Le chêne teinté sera relativement stable dans le temps.

Les produits d'entretiens CABBANI® permettront de nourrir le bois et de raviver l'aspect d'origine.