

RISTRETTO 14P (CONTREPLAQUÉ BOULEAU)

DESCRIPTIF

Contrecollé 3 plis: parement de bois véritable / support contreplaqué 100% bouleau / contrebalancement en bois déroulé. Rainure et languette 2 côtés. Micro chanfreins sur 2 côtés. Tolérance dimensionnelle $\pm 0,2\text{mm}$.

	RISTRETTO 14P			
Epaisseur totale	14 mm			
Epaisseur parement	3,2 mm			
Dimensions disponibles	1420 x 92 mm			
Choix disponibles	Select	Rustic		
Collections Disponibles	01 02	02 04 diLorenzo		
Décor disponibles	Monolame			

NORMES & CLASSEMENTS

	RISTRETTO 14P			
Résistance thermique	0,08 m ² K/W			
Conductivité thermique	0,17 W/mK			
Classement UPEC (chêne)	Classe 31			

Bois issus de forêts françaises et européenne (chêne)
Classement PEFC 10-31-1213 (issus de forêts gérées durablement)

FSC FCBA-COC-000366 (en option sur demande)

Marquage CE conforme à la norme EN14342

Classement sanitaire A+ (délivré par le FCBA)

Garantie 15 ans sur la conception du produit (cf. fiche application de la Garantie)

Fabriqué 100% en France

Humidité sortie d'usine: 9% $\pm 2\%$

Classement au feu:

Dfl s1 / M4 pour 14 mm.

Dégagement de formaldéhyde : E1

POSE & USAGE

La pose et l'entretien doivent se faire dans les règles de l'art. Voir les notices de pose sur notre site www.cabbani.com/fr/ téléchargements.

La pose doit se faire flottante sur sous couche ou bien collée en plein. Il faut se rapporter au fabricant de colle pour information sur quelle colle utiliser.

La finition vernie usine est sans solvant, COV, formaldéhyde. Le vernis mat correspond à 7 gloss (± 3) et le satiné à 20 gloss (± 3). La finition huilée usine est naturelle et sans solvant. Il faut se rapporter à la fiche de protocole d'entretien pour la bonne utilisation de ce produit.

	RISTRETTO 14P	
Possibilité de poncer		2x
COMPATIBILITÉ SOL CHAUFFANT		
Circulation eau chaude		Oui
Radiant		Oui
Réversible		Oui

Les conditions d'utilisation et de pose sur sol chauffant et réversible doivent être connues et scrupuleusement appliquées, consulter les notices de pose dans les paquets et le site www.cabbani.com.

EVOLUTION

Le bois est une matière vivante, chaque lame est donc différente (structure, couleur, ...).

Lorsqu'une teinte est appliquée, elle ne peut pas donner un résultat uniforme et l'évolution de la couleur aura tendance à homogénéiser l'aspect. Le chêne naturel aura tendance à évoluer plus brun et plus jaune. Le chêne teinté sera relativement stable dans le temps.

Les produits d'entretiens CABBANI® permettront de nourrir le bois et de raviver l'aspect d'origine.

