

Nr; 15D19P

Les performances du produit identifié ci-dessous sont conformes aux performances déclarées, conformément au règlement 89/106/EEC du 21 Décembre 1988. La présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessous.

Cabannes SAS, Le Cabaret - FR 17210 CHEVANCEAUX

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances n° 3  
Appendix ZA.2 de EN 14342 : 2013  
Norme harmonisée ; EN14342 : 2013 sols bois

Caractéristiques	Standard	Performances
Réaction au feu	- Masse volumique moyenne minimale - Epaisseur minimale hors tout	Cfl-s1 / M3 780 kg/m <sup>3</sup> +/- 19 mm
Dégagement de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Teneur en PCP	CEN/TR 14823	< 5 ppm
Résistance à la rupture	EN 1533	NPD
Glissance	EN 1339 Annexe J	NPD
Conductivité thermique	EN 12664	0.17 W/mK
Durabilité biologique	EN 335	Class 1

Identification unique du produit type : Cabbani Designer 19P

Spécifications:

- 1940 x 194 x 19 mm
- Support multiplex bouleau avec 2 faces de placage.
- Fini avec  $\pm 80$  g/m<sup>2</sup> de vernis UV ou +/- 20g/m<sup>2</sup> d'huile UV
- Sol bois pré verni ou pré huilé
- Pose flottante selon DTU 51.11 ou à coller selon DTU 51.2

Standards applicables : EN 14342

Benoît Cabannes  
Président  
Date: 01/01/2016