

# ELITE 10P

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)



Nr; 15E10P

Les performances du produit identifié ci-dessous sont conformes aux performances déclarées, conformément au règlement 89/106/EEC du 21 Décembre 1988. La présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessous.

Cabannes SAS, Le Cabaret - FR 17210 CHEVANCEAUX

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances n° 3  
Appendix ZA.2 de EN 14342 : 2013  
Norme harmonisée ; EN14342 : 2013 sols bois

| Caractéristiques           | Standard   | Performances                                      |
|----------------------------|--|---|
| Réaction au feu            | - Masse volumique moyenne minimale<br>- Epaisseur minimale hors tout | Dfl-s1 / M4<br>780 kg/m <sup>3</sup><br>+/- 10 mm |
| Dégagement de formaldéhyde | EN 717-1   | E1  |
| Teneur en PCP              | CEN/TR 14823   | < 5 ppm   |
| Résistance à la rupture    | EN 1533  | NPD   |
| Glissance                  | EN 1339 Annexe J   | NPD   |
| Conductivité thermique     | EN 12664   | 0.15 W/mK   |
| Durabilité biologique      | EN 335   | Class 1   |

Identification unique du produit type : Cabbani ELITE 10P

Spécifications:

- 1940 x 150 x 10 mm
- Support multiplex bouleau avec 2 faces de placage.
- Fini avec ±80 g/m<sup>2</sup> de vernis UV ou +/- 20g/m<sup>2</sup> d'huile UV
- Sol bois pré verni ou pré huilé
- Pose flottante selon DTU 51.11 ou à coller selon DTU 51.2

Standards applicables : EN 14342

Benoît Cabannes  
Président  
Date: 01/01/2016