

## DESIGNER H (HDF)

### OMSCHRIJVING

3 laags parket/houten vloer: toplaag Europese eik / HDF drager /stabiliserende laag in afrol finer.  
Tand- en groefstelsel aan 2 zijden.  
Microvelling 2 langs zijden. Dimensionele tolerantie  $\pm 0,2$ mm.

	DESIGNER 10H		DESIGNER14H	
Totale dikte	10 mm		14 mm	
Dikte toplaag	2 mm		3,2 mm	
Beschikbare afmetingen	1940 x 194 mm		1940 x 194 mm	
Beschikbare kwaliteiten	Select	Rustic	Select	Rustic
Mogelijke collecties	01 02	01 02 03 04	01 02	01 02 03 04
Stroken	1 strook		1 strook	

### NORMEN & CLASSIFICATIE

	DESIGNER 10H	DESIGNER14H
Thermische weerstand	0,07 m <sup>2</sup> K/W	0,08 m <sup>2</sup> K/W
Thermische geleiding	0,15 W/mK	0,18 W/mK
Toepassing Klasse (eik)	21	31

Hout afkomstig uit Franse en Europese bossen (eik)  
Klassement PEFC 10-31-1213 (uit duurzaam beheerde bossen)  
FSC FCBA-COC-000366 (in optie op aanvraag)  
CE markering conform norm EN14342  
Klassement sanitaire A+ (afgeleverd door de FCBA)  
Garantie 15 jaar op het concept (cf. de garantievoorwaarden)  
100% in Frankrijk vervaardigd  
Vochtgehalte bij het verlaten van de firma: 9%  $\pm$ 2%.  
Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 40 tot 60%.  
Brandreactie: DFL s1 / M4  
Formaldehyde emissie: E1

### PLAATSING & GEBRUIK

Het plaatsen en onderhoud moeten vakkundig en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant worden uitgevoerd.  
Zie de plaatsingsinstructies op [www.cabbani.com/nl/downloads](http://www.cabbani.com/nl/downloads).  
De plaatsing gebeurt vol verlijmd of zwevend. Gelieve de lijmfabrikant te contacteren i.v.m. de te gebruiken lijm.  
De UV-verniss afwerking is solvent, VOC en formaldehyde vrij.  
De matte vernis overeen met glansgraad 7 ( $\pm 3$ ), de satijn versie met glansgraad 20 ( $\pm 3$ ).  
De UV-olie afwerking gebeurt met een solventvrije UV-olie.  
Gelieve de onderhoudsfiche te raadplegen voor gebruik en onderhoud van dit product.

	DESIGNER 10H	DESIGNER 14H
Herschuurbaar	1x	2x
<b>COMPATIBILITEIT VLOERVERWARMING</b>		
Warm water circulatie	ja	ja
Straalverwarming	ja	ja
Omkeerbaar	ja	neen

De plaatsing- en gebruikscondities voor vloerverwarming moeten gekend zijn en nauwlettend gevolgd worden, gelieve de geldende gebruiksaanwijzing te volgen en zich te wenden tot de fabrikant.

### EVOLUTIE

Hout is een levende materie, iedere plank is dus verschillend (structuur, kleur, ...).

Wanneer men een beits toepast zal een meer homogeen aspect bekomen worden. Natureel eiken heeft de neiging te evolueren naar een bruinere of meer gele kleur. Gekleurde eik zal relatief stabiel blijven qua kleur.

De onderhoudsproducten van CABBANI® hebben een voedend en vernieuwend effect en geven zo de parket zijn oorspronkelijke schoonheid terug.

