

DESIGNER P (BERKEN MULTIPLEX)

OMSCHRIJVING

3 laags parket/houten vloer: toplaag Europese eik /
100% berken multiplex /stabiliserende laag in afrol fineer.
Tand- en groefstelsel aan 2 zijden.
Microvelling 2 langs zijden. Dimensionele tolerantie ± 0,2mm.

	DESIGNER 10P		DESIGNER 14P		DESIGNER 19P	
Totale dikte	10 mm		14 mm		19 mm	
Dikte toplaag	2 mm		3,2 mm		5,5 mm	
Beschikbare afmetingen	1940 x 194 mm		1940 x 194 mm		1940 x 194 mm	
Beschikbare kwaliteiten	Select	Rustic	Select	Rustic	Select	Rustic
Mogelijke collecties	01 02	01 02 03 04 05	01 02	01 02 03 04 05	01 02	01 02 03 04 05
Stroken	1 strook		1 strook		1 strook	

NORMEN & CLASSIFICATIE

	DESIGNER 10P	DESIGNER 14P	DESIGNER 19P
Thermische weerstand	0,07 m²K/W	0,08 m²K/W	0,11 m²K/W
Thermische geleiding	0,15 W/mK	0,17 W/mK	0,17 W/mK
Toepassing Klasse (eik)	21	31	33

Hout afkomstig uit Franse en Europese bossen (eik)
Klassement PEFC 10-31-1213 (uit duurzaam beheerde bossen)
FSC FCBA-COC-000366 (in optie op aanvraag)
CE markering conform norm EN14342
Klassement sanitaire A+ (afgeleverd door de FCBA)
Garantie 15 jaar op het concept (cf. de garantievoorwaarden)
100% in Frankrijk vervaardigd
Vochtgehalte bij het verlaten van de firma: 9% ±2%.
Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 40 tot 60%.
Brandreactie:
Cfl s1 / M3 voor 19 mm
Dfl s1 / M4 voor 10 & 14 mm.
Formaldehyde emissie: E1

PLAATSING & GEBRUIK

Het plaatsen en onderhoud moeten vakkundig en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant worden uitgevoerd.
Zie de plaatsingsinstructies op www.cabbani.com/nl/downloads.
De plaatsing gebeurt vol verlijmd of zwevend. Gelieve de lijmfabrikant te contacteren i.v.m. de te gebruiken lijm.
De UV-verniss afwerking is solvent, VOC en formaldehyde vrij. De matte vernis komt overeen met glansgraad 7 (±3), de satijn versie met glansgraad 20 (±3).
De UV-olie afwerking gebeurt met een solventvrije UV-olie. Gelieve de onderhoudsfiche te raadplegen voor gebruik en onderhoud van dit product.

	DESIGNER 10P	DESIGNER 14P	DESIGNER 19P
Herschuurbaar	1x	2x	3x
COMPATIBILITEIT VLOERVERWARMING			
Warm water circulatie	ja	ja	neen
Straalverwarming	ja	ja	neen
Omkeerbaar	ja	ja	neen

De plaatsing- en gebruikscondities voor vloerverwarming moeten gekend zijn en nauwlettend gevolgd worden, gelieve de geldende gebruiksaanwijzing te volgen en zich te wenden tot de fabrikant.

EVOLUTIE

Hout is een levende materie, iedere plank is dus verschillend (structuur, kleur, ...).

Wanneer men een beits toepast zal een meer homogeen aspect bekomen worden. Naturel eiken heeft de neiging te evolueren naar een bruinere of meer gele kleur. Gekleurde eik zal relatief stabiel blijven qua kleur.

De onderhoudsproducten van CABBANI® hebben een voedend en vernieuwend effect en geven zo de parket zijn oorspronkelijke schoonheid terug.

