

## PREMIER 08H (HDF)

### OMSCHRIJVING

3 laags parket/houten vloer: toplaag Europese eik / HDF drager /stabiliserende laag in gesneden fineer. Tand- en groefstelsel aan 4 zijden. Microvelling 2 langs zijden. Dimensionele tolerantie  $\pm 0,2$ mm.

	PREMIER 08H		
Totale dikte	8 mm		
Dikte toplaag	0,6 mm		
Beschikbare afmetingen	1190 x 150 mm		
Beschikbare kwaliteiten	Select		
Mogelijke collecties	01 02		
Stroken	1 strook		

### NORMEN & CLASSIFICATIE

	PREMIER 08H		
Thermische weerstand	0,043 m <sup>2</sup> K/W		
Thermische geleiding	0,230 W/mK		
Toepassing Klasse (eik)	23		

Klassement PEFC 10-31-1213 (uit duurzaam beheerde bossen)  
 FSC FCBA-COC-000366 (in optie op aanvraag)  
 CE markering conform norm EN14342  
 Klassement sanitaire A (afgeleverd door de FCBA)  
 Garantie 15 jaar op het concept (cf. de garantievoorwaarden)  
 100% in Frankrijk vervaardigd  
 Vochtgehalte bij het verlaten van de firma: 9%  $\pm$ 2%.  
 Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 40 tot 60%.  
 Brandreactie: DFL s1 / M4  
 Formaldehyde emissie: E1

### PLAATSING & GEBRUIK

Het plaatsen en onderhoud moeten vakkundig en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant worden uitgevoerd.

Zie de plaatsingsinstructies op [www.cabbani.com/nl/downloads](http://www.cabbani.com/nl/downloads).

De plaatsing gebeurt vol verlijmd of zwevend. Gelieve de lijmfabrikant te contacteren i.v.m. de te gebruiken lijm.

De UV-vernislafwerking is solvent, VOC en formaldehyde vrij. De matte vernis komt overeen met glansgraad 7 ( $\pm$ 3), de satijn versie met glansgraad 20 ( $\pm$ 3).

De UV-olie afwerking gebeurt met een solventvrije UV-olie. Gelieve de onderhoudsfiche te raadplegen voor gebruik en onderhoud van dit product.

	PREMIER 08H		
Herschuurbaar	nee		
<b>COMPATIBILITEIT VLOERVERWARMING</b>			
Warm water circulatie	ja		
Straalverwarming	ja		
Omkeerbaar	ja		

De plaatsing- en gebruikscondities voor vloerverwarming moeten gekend zijn en nauwlettend gevolgd worden, gelieve de geldende gebruiksaanwijzing te volgen en zich te wenden tot de fabrikant.

### EVOLUTIE

Hout is een levende materie, iedere plank is dus verschillend (structuur, kleur, ...).

Wanneer men een beits toepast zal een meer homogeen aspect bekomen worden. Naturel eiken heeft de neiging te evolueren naar een bruinere of meer gele kleur. Gekleurde eik zal relatief stabiel blijven qua kleur.

De onderhoudsproducten van CABBANI® hebben een voedend en vernieuwend effect en geven zo de parket zijn oorspronkelijke schoonheid terug.

