

BATON S; BATON L; CHEVRON S; CHEVRON L; RISTRETTO; ELITE & DESIGNER - 14P

DESCRIPTIF

Contrecollé 3 plis: parement de bois véritable / support contreplaqué 100% bouleau / contrebalance en bois déroulé

Epaisseur totale	14 mm	
Epaisseur parement	3,2 mm	
Assemblage	Rainure et languette	
Chanfreins	Sur 2 côtés	
Dimensions disponibles	Baton-S Baton-L Chevron-S Chevron-L Ristretto Elite Designer	610x92x14 710x124x14 600x92x14 700x124x14 1420x92x14 1940x150x14 1940x194x14
Choix disponibles	Select/Rustic Light/Rustic Nature	
Collections Disponibles	Collection 1/2/3/4/5	
Décors disponibles	Monolame	

Les conditions d'utilisation et de pose sur sol chauffant et réversible doivent être connues et scrupuleusement appliquées. Consultez les notices de pose dans les paquets et le site www.cabbani.com .	Possibilité de poncer	2 fois
COMPATIBILITÉ SOL CHAUFFANT		
Circulation eau chaude		oui
Radiant		oui
Réversible		oui

EVOLUTION

Le bois est une matière vivante, chaque lame est donc différente (structure, couleur, ...).

Lorsqu'une teinte est appliquée, elle ne peut pas donner un résultat uniforme et l'évolution de la couleur aura tendance à homogénéiser l'aspect. Le chêne naturel aura tendance à évoluer plus brun et plus jaune. Le chêne teinté sera relativement stable dans le temps.

Les produits d'entretiens CABBANI® permettront de nourrir le bois et de raviver l'aspect d'origine.

POSE & USAGE

La pose et l'entretien doivent se faire dans les règles de l'art. Voir les notices de pose sur notre site www.cabbani.com/fr/téléchargements.

La pose doit se faire flottante sur sous couche ou bien collée en plein. Il faut se rapporter au fabricant de colle pour information sur quelle colle utiliser.

La finition vernie usine est sans solvant, COV, formaldéhyde. Le vernis mat correspond à 5 gloss (± 3) et le satiné à 15 gloss (± 3).

La finition huilée usine est naturelle et sans solvant. Il faut se rapporter à la fiche de protocole d'entretien pour la bonne utilisation de ce produit.

NORMES & CLASSEMENTS

Résistance thermique	0,11 m ² K/W
Conductivité thermique	0,13 W/mK
Classement XP B53-669	31

Classement PEFC 10-31-1213 (issus de forêts gérées durablement)

FSC FCBA-COC-000366 (sur demande)

Marquage CE conforme à la norme EN 14342 émission COV classe A+

Garantie sur la conception du produit (cf. fiche application de la Garantie)

Fabriqué 100% en France

Humidité sortie d'usine: 9% $\pm 2\%$

Classement au feu: Dfl-s1

Dégagement de formaldéhyde (EN 717-1) : E1



PEFC™ et FSC® disponibles sur demande à partir de 500m².



Cabannes SAS, 1 Chemin du Cassard,
17210 Chevanceaux-France
tel +33 5 46 04 66 88 (FR) - tel +32 56 52 88 49 (NL / EN)
info@cabbani.com

www.cabbani.com

DECOSPAÑA
Wood Solutions