CABBANI®
custom made parquet

VERSAILLES - 15P

OMSCHRIJVING

2 laags parket: toplaag Europese eik / 100% Eucalyptus multiplex

Totale dikte	15 mm	
Dikte toplaag	4 mm	
Verbinding	Tand en groef	
V-groef	Op 4 zijden	
Beschikbare afmetingen	Versailles	1000x1000x15 mm
Beschikbare kwaliteiten	Select/Rustic Light Aged	
Mogelijke collecties	Select: 1/2/3/4/5 Rustic light Aged: 2/4/5	
Stroken	1-strooks	

NORMS & CLASSIFICATION

Thermische weerstand	0,11 m²K/W
Thermische geleiding	0,14 W/mK
Gebruiksklasse XP B53-669	31

De plaatsing- en gebruikscondities voor vloerverwarming moeten gekend zijn en nauwlettend gevolgd worden, gelieve de geldende gebruiksaanwijzing te volgen en zich te wenden tot de fabrikant.	Herschuurbaar	2 x
	COMPATIBEL MET VLOERVERWARMING	
	Warm water circulatie	ja
	Straalverwarming	ja
	Omkeerbaar	ja

EVOLUTIE

Hout is een levende materie, iedere plank is dus verschillend (structuur, kleur, …).

Wanneer men een beits toepast zal een meer homogeen aspect bekomen worden. Naturel eiken heeft de neiging te evolueren naar een bruinere of gelere kleur. Gekleurde eik zal relatief stabiel blijven qua kleur.

De onderhoudsproducten van CABBANI® hebben een voedend en vernieuwend effect en geven zo de parket zijn oorspronkelijke schoonheid terug.

PLAATSING EN GEBRUIK

Het plaatsen en onderhoud moeten vakkundig en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant worden uitgevoerd.

Zie de plaatsingsinstructies op www.cabbani.com/nl/downloads.
De plaatsing gebeurt vol verlijmd. Gelieve de lijmfabrikant te contacteren i.v.m. de te gebruiken lijm.
De UV-vernis afwerking is solvent, VOC en formaldehyde vrij. De matte vernis komt overeen met glansgraad 5 (±3), de satijn versie met glansgraad 20 (±3).

CE markering conform norm EN14342
VOC emissie klasse A+
Garantie op het concept (cf. de garantievoorwaarden)
Vochtgehalte bij het verlaten van de firma: 5%- 9%.
Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 40 to 60%.
Brandreactie: Dfl-s1
Formaldehyde emissie (EN 717-1): E1

PARQUETS DE FRANCE
PARQUETFRANÇAIS.ORG

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Cabannes SAS, 1 Chemin du Cassard,
17210 Chevanceaux-France
tel +33 5 46 04 66 88 (FR) - tel +32 56 52 88 49 (NL/EN)
info@cabbani.com

www.cabbani.com

DECOSPAN
Wood Solutions