

ELITE H (HDF)

DESCRIPTIF

Contrecollé 3 plis: parement de bois véritable / support HDF / contrebalancement en bois déroulé. Rainure et languette 2 côtés. Micro chanfreins sur 2 côtes. Tolérance dimensionnelle ± 0,2mm.

Version UNIFIT X : 4 micro chanfreins, système clic UNIFIT X.
format UNIFIT X : 1935 x 148 mm seulement pour les collections 1 & 2

	ELITE 10H		ELITE 14H	
Epaisseur totale	10 mm		14 mm	
Epaisseur parement	2 mm		3,2 mm	
Dimensions disponibles	1940 x 150 mm		1940 x 150 mm	
Choix disponibles	Select	Rustic	Select	Rustic
Collections Disponibles	01 02	01 02 03 04 05	01 02	01 02 03 04 05
Décor disponibles	Monolame		Monolame	

NORMES & CLASSEMENTS

	ELITE 10H		ELITE 14H	
Résistance thermique	0,07 m²K/W		0,08 m²K/W	
Conductivité thermique	0,15 W/mK		0,18 W/mK	
Classement UPEC (chêne)	Classe 23/31		Classe 31	

Bois issus de forêts Françaises et Européennes (chêne)
 Classement PEFC 10-31-1213 (issus de forêts gérées durablement)

FSC FCBA-COC-000366 (en option sur demande)

Marquage CE conforme à la norme EN 14342

Classement sanitaire A+ (délivré par le FCBA)

Garantie 15 ans sur la conception du produit (cf. fiche application de la Garantie)

Fabriqué 100% en France

Humidité sortie d'usine: 9% ±2%

Classement au feu: DFL s1 / M4

Dégagement de formaldéhyde : E1

POSE & USAGE

La pose et l'entretien doivent se faire dans les règles de l'art. Voir les notices de pose sur notre site www.cabbani.com/fr/ téléchargements.

La pose doit se faire flottante sur sous couche ou bien collée en plein. Il faut se rapporter au fabricant de colle pour information sur quelle colle utiliser.

La finition vernie usine est sans solvant, COV, formaldéhyde. Le vernis mat correspond à 7 gloss (±3) et le satiné à 20 gloss (±3). La finition huilée usine est naturelle et sans solvant. Il faut se rapporter à la fiche de protocole d'entretien pour la bonne utilisation de ce produit.

	ELITE 10H		ELITE 14H	
Possibilité de poncer	1 fois		2 fois	
COMPATIBILITÉ SOL CHAUFFANT				
Circulation eau chaude		oui		oui
Radiant		oui		oui
Réversible		oui		non

Les conditions d'utilisation et de pose sur sol chauffant et réversible doivent être connues et scrupuleusement appliquées, consulter les notices de pose dans les paquets et le site www.cabbani.com.

EVOLUTION

Le bois est une matière vivante, chaque lame est donc différente (structure, couleur, ...).

Lorsqu'une teinte est appliquée, elle ne peut pas donner un résultat uniforme et l'évolution de la couleur aura tendance à homogénéiser l'aspect. Le chêne naturel aura tendance à évoluer plus brun et plus jaune. Le chêne teinté sera relativement stable dans le temps.

Les produits d'entretiens CABBANI® permettront de nourrir le bois et de raviver l'aspect d'origine.

