Technische fiche

CABBANI®
custom made parquet

BÂTON 14P (BERKEN MULTIPLEX)

OMSCHRIJVING

3 laags parket/houten vloer: toplaag Europese eik /
100% berken multiplex / stabiliserende laag in afrol fineer.
Tand- en groefsysteem aan 2 zijden.
Microvelling 4, langs en kopse zijden. Dimensionele tolerantie ± 0,2mm.

		BÂTON S 14P		BÂTON L 14P	
Totale dikte		14 mm		14 mm	
Dikte toplaag		3,2 mm		3,2 mm	
Beschikbare afmetingen		610 x 92 mm		710 x 124 mm	
Beschikbare kwaliteiten		Select	Rustic mix	Select	Rustic mix
Mogelijke collecties		01 02	01 02 03 04 05 diLorenzo	01 02	01 02 03 04 05 diLorenzo
Stroken		1 strook		1 strook	

NORMEN & CLASSIFICATIE

		BÂTON S 14P	BÂTON L 14P
Thermische weerstand		0,08 m²K/W	0,08 m²K/W
Thermische geleiding		0,17 W/mK	0,17 W/mK
Toepassing Klasse (eik)		31	31

Hout afkomstig uit Franse en Europese bossen (eik)
Klassement PEFC 10-31-1213 (uit duurzaam beheerde bossen)
FSC FCBA-COC-000366 (in optie op aanvraag)
CE markering conform norm EN14342
Klassement sanitaire A+ (afgeleverd door de FCBA)
Garantie 15 jaar op het concept (cf. de garantievoorwaarden)
100% in Frankrijk vervaardigd
Vochtgehalte bij het verlaten van de firma: 9% ±2%.
Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 40 tot 60%.
Brandreactie:
Dfl s1 / M4 voor 14 mm.
Formaldehyde emissie: E1

PLAATSING & GEBRUIK

Het plaatsen en onderhoud moeten vakkundig en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant worden uitgevoerd.
Zie de plaatsingsinstructies op www.cabbani.com/nl/downloads.
De plaatsing gebeurt vol verlijmd.
Gelieve de lijmfabrikant te contacteren i.v.m. de te gebruiken lijm. De UV-vernis afwerking is solvent, VOC en formaldehyde vrij.
De matte vernis komt overeen met glansgraad 7 (±3), de satijn versie met glansgraad 20 (±3).
De UV-olie afwerking gebeurt met een solventvrije UV-olie.
Gelieve de onderhoudsfiche te raadplegen voor gebruik en onderhoud van dit product.
Bereken de hoeveelheid parket voor uw vloer op:
https://patterns.cabbani.com/

		BÂTON S 14P	BÂTON L 14P
Herschuurbaar		2x	2x
COMPATABILITEIT VLOERVERWARMNG			
Warm water circulatie		ja	ja
Straalverwarming		ja	ja
Omkeerbaar		ja	ja

De plaatsing- en gebruikscondities voor vloerverwarming moeten gekend zijn en nauwlettend gevolgd worden, gelieve de geldende gebruiksaanwijzing te volgen en zich te wenden tot de fabrikant.

EVOLUTIE

Hout is een levende materie, iedere plank is dus verschillend (structuur, kleur, …).

Wanneer men een beits toepast zal een meer homogeen aspect bekomen worden. Naturel eiken heeft de neiging te evolueren naar een bruinere of meer gele kleur. Gekleurde eik zal relatief stabiel blijven qua kleur.

De onderhoudsproducten van CABBANI® hebben een voedend en vernieuwend effect en geven zo de parket zijn oorspronkelijke schoonheid terug.

MADE IN FRANCE
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
PEFC 10-31-1213 Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle. pefc-france.org
FSC www.fsc.org 100% Wood from well-managed forests FSC FCBA-COC-000366

Cabannes SAS, Le Cabaret, 17210 Chevanceaux-France
tel +33 5 46 04 66 88 (Français) - tel +32 56 52 88 49 (Nederlands / English)
info@cabbani.com
www.cabbani.com

a product of DECOSPAN Wood Solutions