

CHEVRON 14P (BERKEN MULTIPLEX)

OMSCHRIJVING

3 laags patroonvloer: toplaag Europese eik /
 100% berken multiplex / stabiliserende laag in afrol fineer.
 Tand- en groefstelsel aan 4 zijden.
 Microvelling 4, langs en kopse zijden. Dimensionele tolerantie
 ± 0,2mm.

		CHEVRON S 14P		CHEVRON L 14P	
Totale dikte		14 mm		14 mm	
Dikte toplaag		3,2 mm		3,2 mm	
Beschikbare afmetingen		600 x 92 mm		700 x 124 mm	
Beschikbare kwaliteiten		Select	Rustic mix	Select	Rustic mix
Mogelijke collecties		01 02	01 02 03 04 05 diLorenzo	01 02	01 02 03 04 05 diLorenzo
Stroken		1 strook		1 strook	

NORMEN & CLASSIFICATIE

		CHEVRON S 14P	CHEVRON L 14P
Thermische weerstand		0,08 m²K/W	0,08 m²K/W
Thermische geleiding		0,17 W/mK	0,17 W/mK
Toepassing Klasse (eik)		31	31

Hout afkomstig uit Franse en Europese bossen (eik)
 Klasement PEFC 10-31-1213 (uit duurzaam beheerde bossen)
 FSC FCBA-COC-000366 (in optie op aanvraag)
 CE markering conform norm EN14342
 Klasement sanitaire A+ (afgeleverd door de FCBA)
 Garantie 15 jaar op het concept (cf. de garantievoorwaarden)
 100% in Frankrijk vervaardigd
 Vochtgehalte bij het verlaten van de firma: 9% ±2%.
 Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 40 tot 60%.
 Brandreactie:
 Dfl s1 / M4 voor 14 mm.
 Formaldehyde emissie: E1

PLAATSING & GEBRUIK

Het plaatsen en onderhoud moeten vakkundig en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant worden uitgevoerd.
 Zie de plaatsingsinstructies op www.cabbani.com/nl/downloads.
 De plaatsing gebeurt vol verlijmd.
 Gelieve de lijmfabrikant te contacteren i.v.m. de te gebruiken lijm. De UV-verniss afwerking is solvent, VOC en formaldehyde vrij.
 De matte vernis komt overeen met glansgraad 7 (±3), de satijn versie met glansgraad 20 (±3).
 De UV-olie afwerking gebeurt met een solventvrije UV-olie.
 Gelieve de onderhoudsfiche te raadplegen voor gebruik en onderhoud van dit product.
 Bereken de hoeveelheid parket voor uw vloer op:
<https://patterns.cabbani.com/>

		CHEVRON S 14P	CHEVRON L 14P
Herschuurbaar		2x	2x
COMPATIBILITEIT VLOERVERWARMING			
Warm water circulatie		ja	ja
Straalverwarming		ja	ja
Omkeerbaar		ja	ja

De plaatsing- en gebruikscondities voor vloerverwarming moeten gekend zijn en nauwlettend gevolgd worden, gelieve de geldende gebruiksaanwijzing te volgen en zich te wenden tot de fabrikant.

EVOLUTIE

Hout is een levende materie, iedere plank is dus verschillend (structuur, kleur, ...).

Wanneer men een beits toepast zal een meer homogeen aspect bekomen worden. Naturel eiken heeft de neiging te evolueren naar een bruinere of meer gele kleur. Gekleurde eik zal relatief stabiel blijven qua kleur.

De onderhoudsproducten van CABBANI® hebben een voedend en vernieuwend effect en geven zo de parket zijn oorspronkelijke schoonheid terug.

