

RISTRETTO 10H (HDF)

OMSCHRIJVING

3 laags houten vloer: toplaag Europese eik / HDF drager / stabiliserende laag in afrol finer. Tand- en groefstelsel aan 4 zijden.

Microvelling 2 langs zijden.

Dimensionele tolerantie $\pm 0,2\text{mm}$.

	RISTRETTO 10H		
Totale dikte	10 mm		
Dikte toplaag	2 mm		
Beschikbare afmetingen	610 x 92 mm		
Beschikbare kwaliteiten	Select	Rustic mix	
Mogelijke collecties	01 02	01 02 03 04 05	
Stroken	1 strook		

NORMEN & CLASSIFICATIE

	RISTRETTO 10H	
Thermische weerstand	0,07 m ² K/W	
Thermische geleiding	0,15 W/mK	
Toepassing Klasse (eik)	23/31	

Hout afkomstig uit Franse en Europese bossen (eik)
 Klasement PEFC 10-31-1213 (uit duurzaam beheerde bossen)
 FSC FCBA-COC-000366 (in optie op aanvraag)
 CE markering conform norm EN14342
 Klasement sanitaire A+ (afgeleverd door de FCBA)
 Garantie 15 jaar op het concept (cf. de garantievoorwaarden)
 100% in Frankrijk vervaardigd
 Vochtgehalte bij het verlaten van de firma: 9% $\pm$ 2%.
 Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 40 tot 60%.
 Brandreactie: DFL s1 / M4
 Formaldehyde emissie: E1

PLAATSING & GEBRUIK

Het plaatsen en onderhoud moeten vakkundig en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant worden uitgevoerd.

Zie de plaatsingsinstructies op www.cabbani.com/nl/downloads.

De plaatsing gebeurt vol verlijmd of zwevend. Gelieve de lijmfabrikant te contacteren i.v.m. de te gebruiken lijm.

De UV-verniss afwerking is solvent, VOC en formaldehyde vrij. De matte vernis komt overeen met glansgraad 7 (± 3), de satijn versie met glansgraad 20 (± 3).

De UV-olie afwerking gebeurt met een solventvrije UV-olie. Gelieve de onderhoudsfiche te raadplegen voor gebruik en onderhoud van dit product.

	RISTRETTO 10H	
Herschuurbaar	1x	
COMPATIBILITEIT VLOERVERWARMNG		
Warm water circulatie	ja	
Straalverwarming	ja	
Omkeerbaar	ja	

De plaatsing- en gebruikscondities voor vloerverwarming moeten gekend zijn en nauwlettend gevolgd worden, gelieve de geldende gebruiksaanwijzing te volgen en zich te wenden tot de fabrikant.

EVOLUTIE

Hout is een levende materie, iedere plank is dus verschillend (structuur, kleur, ...).

Wanneer men een beits toepast zal een meer homogeen aspect bekomen worden. Naturel eiken heeft de neiging te evolueren naar een bruinere of meer gele kleur. Gekleurde eik zal relatief stabiel blijven qua kleur.

De onderhoudsproducten van CABBANI® hebben een voedend en vernieuwend effect en geven zo de parket zijn oorspronkelijke schoonheid terug.

