

RISTRETTO 14P (BERKEN MULTIPLEX)

OMSCHRIJVING

3 laags parket vloer: toplaag Europese eik / 100% berken multiplex / stabiliserende laag in afrol fineer. Tand- en groefstelsel aan 4 zijden. Microvelling 2 langs zijden. Dimensionele tolerantie $\pm 0,2\text{mm}$.

		RISTRETTO 14P			
Totale dikte		14 mm			
Dikte toplaag		3,2 mm			
Beschikbare afmetingen		600 x 92 mm			
Beschikbare kwaliteiten		Select	Rustic mix		
Mogelijke collecties		01 02	01 02 03 04 05 diLorenzo		
Stroken		1 strook			

NORMEN & CLASSIFICATIE

		RISTRETTO 14P			
Thermische weerstand		0,08 m ² K/W			
Thermische geleiding		0,17 W/mK			
Toepassing Klasse (eik)		31			

Hout afkomstig uit Franse en Europese bossen (eik)
 Klasement PEFC 10-31-1213 (uit duurzaam beheerde bossen)
 FSC FCBA-COC-000366 (in optie op aanvraag)
 CE markering conform norm EN14342
 Klasement sanitaire A+ (afgeleverd door de FCBA)
 Garantie 15 jaar op het concept (cf. de garantievoorwaarden)
 100% in Frankrijk vervaardigd
 Vochtgehalte bij het verlaten van de firma: 9% $\pm$ 2%.
 Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 40 tot 60%.
 Brandreactie:
 Dfl s1 / M4 voor 14 mm.
 Formaldehyde emissie: E1

PLAATSING & GEBRUIK

Het plaatsen en onderhoud moeten vakkundig en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant worden uitgevoerd.
 Zie de plaatsingsinstructies op www.cabbani.com/nl/downloads.
 De plaatsing gebeurt vol verlijmd.
 Gelieve de lijmfabrikant te contacteren i.v.m. de te gebruiken lijn. De UV-vernislafwerking is solvent, VOC en formaldehyde vrij.
 De matte vernis komt overeen met glansgraad 7 (± 3), de satijn versie met glansgraad 20 (± 3).
 De UV-olie afwerking gebeurt met een solventvrije UV-olie.
 Gelieve de onderhoudsfiche te raadplegen voor gebruik en onderhoud van dit product.

		RISTRETTO 14P	
Herschuurbaar		2x	
COMPATIBILITEIT VLOERVERWARMNG			
Warm water circulatie		ja	
Straalverwarming		ja	
Omkeerbaar		ja	

De plaatsing- en gebruikscondities voor vloerverwarming moeten gekend zijn en nauwlettend gevolgd worden, gelieve de geldende gebruiksaanwijzing te volgen en zich te wenden tot de fabrikant.

EVOLUTIE

Hout is een levende materie, iedere plank is dus verschillend (structuur, kleur, ...).

Wanneer men een beits toepast zal een meer homogeen aspect bekomen worden. Naturel eiken heeft de neiging te evolueren naar een bruinere of meer gele kleur. Gekleurde eik zal relatief stabiel blijven qua kleur.

De onderhoudsproducten van CABBANI® hebben een voedend en vernieuwend effect en geven zo de parket zijn oorspronkelijke schoonheid terug.

